

Schaum-Löscheräte

Aufladefeuertöcher

SKK, S

Für den mobilen Einsatz!

EN 1866, MED , BSI

Schaum-Feuertöcher in fahrbarer Ausführung

Die ideale Ergänzung für den Einsatz bei Objekten mit hoher Brandgefährdung, insbesondere für Bereiche mit brennbaren Flüssigkeiten. Typ SKK mit wartungsfreundlichem Kolbenkartuschensystem.

Einsatzbereiche

- Flughäfen
- Produktionshallen
- Papier- und Verpackungslager
- Petrochemische Anlagen
- Warenlager
- Schifffahrt

Hauptvorteile

- Zertifiziert nach EN 1866
- Konzipiert für den praktischen Einsatz durch eine Person
- Dreh- und abstellbare Löschpistole ermöglicht eine gezielte Brandbekämpfung
- Platzsparende Unterbringung der Schlauchleitung um den Löschmittelbehälter
- Löschmittelbehälter komplett aus Edelstahl „Rostfrei“
- Kippsicher durch optimalen Schwerpunkt
- Filmbildendes Löschmittel, besonders geeignet für Flüssigkeitsbrände
- **Mit Lenkrolle für größtmögliche Beweglichkeit auch an schwer zugänglichen Brandherden**
- Typ S 50 F 20 frostsicher bis 20° C



Produkt- und Leistungsmerkmale

- Außen mit witterungsbeständiger und widerstandsfähiger Beschichtung
- Große Laufräder (ø 30 cm), ideal bei Höhenunterschieden
- Je nach Typ wahlweise 5 bzw. 10 m Hochdruckschlauch für den flexiblen Einsatz
- Eingebautes Sicherheitsventil in Verschlussarmatur
- Sichere Unterbringung der Stickstoff-Treibmittelflasche im Haltebügel

SKK 50/5/10

- Typ SKK mit umweltschonender, wiederverwendbarer Kolbenkartusche
- Separate Unterbringung von Schaumkonzentrat und Wasser durch patentierte Kolbenkartusche
- Bewußter Verzicht auf löschfördernde Substanzen im Wasser
- Löschmittelkonzentrat ohne umweltschädigendes PFOS und PFOA
- Umweltfreundliche Wartung und einfachste Wiederbefüllbarkeit des Feuerlöschers




ISO 9001:2008
FM 27122



Geräte entsprechen der Richtlinie 96/98/EG über Schiffbauausrüstung

Brandklasse und Rating

	Typ	A	B	LE
•	SKK 50	•	IV	50*
	S 50 F 20	•	IV	50*

* Löschmitteleinheiten. Die LE wurden in Anlehnung an vergleichbare tragbare oder fahrbare Feuerlöschers-Grundmodelle errechnet.



Schaum-Löscheräte

Aufladefeuertöcher

SKK, S

Für den mobilen Einsatz!

EN 1866, MED , BSI

Weitere Produkt- und Leistungsmerkmale

- Typ S 50 F 20 ohne Kartusche mit vorgemischtem Löschmittel, frostsicher bis -20°C , mit 10 m Schlauch
- Bei Neubefüllung Wiederverwendbarkeit des fahrbaren Feuerlöschers
- Langjährige Haltbarkeit des Schaummittels bei gleichbleibend hoher Löschleistung
- Durch Kolbenprinzip 100%ige Vermischung des Löschmittels, auch bei hoher Viskosität
- Typ SKK 50 mit maritimer Zulassung (MED)
- Druckinhaltsprodukt kleiner als 1000, daher keine ZÜS-Prüfung notwendig
- Einsatz in elektrischen Anlagen 1000 Volt / Abstand 1 m




Lenkrolle und Standbügel



Pistole



Kartusche

Typ	Art.-Nr.	Löschmittel / Menge	Bauart	Treibmittel	Löschleistung LE*	Spritzweite / Spritzdauer	Funktionsbereich	Gesamtgewicht	H/B/T im Halter ø – Behälter
 SKK 50	5 m: 000868.2969	1 l Schaumkonzentrat + 49 l Wasser / 50 l	S 50 H-0	Stickstoff	IV B 50	ca. 10 m ca. 190 Sek.	0°C bis $+60^{\circ}\text{C}$	ca. 78 kg	1050/565/675 mm ø 400 mm
	10 m: 000869.2969								
S 50 F 20	10 m: 000869.2977	Schaum / 50 l	S 50 H 20	Stickstoff	33	ca. 10 m ca. 190 Sek.	-20° bis $+60^{\circ}\text{C}$	ca. 78 kg	1050/565/675 mm ø 400 mm

* Löschmitteleinheiten. Sind Feuerlöcher für beide Brandklassen A+B vorgesehen, gilt für die Berechnung der niedrigere LE-Wert.

GLORIA GmbH | Diestedder Straße 39 | 59239 Wadersloh
Telefon 02523/77-0 | Telefax 02523/77-255 | info@gloria.de | www.gloria.de

Überreicht durch:

Techn. Änderungen vorbehalten, © GLORIA GmbH
086925.0000/1/01.14/S-Stü/D-WmD